

Серия
напольных витрин
GC110 (Bavaria 2)
выносное холодообеспечение



цветовое решение
венге

- ▼ Лаконичные формы с одной целью-максимальный акцент на продукты
- ▼ Конфигурация любой формы и соединение в линии
- ▼ Только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение в базовой комплектации)


Sanyboma[®]




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °С
0,94	980	940	0,69	0,1	0...+7/ +2...+6 / -5...+5
1,25	1290	1250	0,92	0,14	
1,5	1460	1420	1,04	0,16	
2	1915	1875	1,38	0,21	
2,5	2540	2500	1,84	0,28	0...+7 / -5...+5
0,94	980	940	0,62	0,09	до -18
1,25	1290	1250	0,84	0,13	
1,5	1460	1420	0,96	0,14	
2	1915	1875	1,28	0,19	
0,94	980	940	0,65	0,1	-1...+2
1,25	1290	1250	0,88	0,13	
1,5	1460	1420	1,01	0,15	
2	1915	1875	1,34	0,2	
Внешний угол 45° (динамика)	1270	-	0,67	0,09	0...+7
Внутренний угол 45° (динамика)	1325	-	0,64	0,1	
Внешний угол 90° (динамика)	1735	-	0,85	0,13	
Внутренний угол 90° (динамика)	1840	-	0,84	0,13	
0,94 (динамика)	980	940	0,82	0,12	0...+7/ +2...+6 / -5...+5
1,25 (динамика)	1290	1250	1,09	0,16	
1,5 (динамика)	1460	1420	1,24	0,2	
2,0 (динамика)	1915	1875	1,63	0,24	
2,5 (динамика)	2540	2500	2,18	0,33	0...+7 / -5...+5
Нейтральный прилавок	1250	-	-	-	-


СТАТИЧЕСКАЯ



ВЕНТИЛИРУЕМАЯ (ДИНАМИКА)




СТАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ




Климатический класс оборудования: 3

Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12°С до +25°С и относительной влажности не более 60%.

СТАТИЧЕСКАЯ РЫБА НА ЛЬДУ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРИЛAVOK



ОПЦИИ:

- боковины МДФ со стеклом или пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- основание на тумбах
- стыковочный комплект
- стеклянная полка
- делитель экспозиционной полки
- освещение переднего фронта
- освещение промежуточной полки
- освещение основной зоны
- исполнение INOX
- деревянная полка для хлебных изделий, сыра и деликатесов
- полка для весов
- 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара
- сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
- соленоидный вентиль, фильтр

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

дуб венге



Исполнение INOX для рыбных цехов